

Gigaset C470IP/C475IP



VoIP und Messaging mit einer angenehmen Note

Schnittstelle: a/b (analog), IP/Ethernet
Operation: PSTN/PBX
Standard: DECT, GAP, F-SMS, SIP, RTP, DHCP, STUN

Farbe: schwarz und silber

Konfiguration

- 1 externe PSTN Linie und 2 externe IP Linien gleichzeitig
- Plug & Play
- Funktion Datum und Zeit gegen Stromausfall geschützt (Datum/Zeit: synchronisiert mit NTP)
- Handliches Menü mit farbigen Icons und Text in bis zu 20 Sprachen

ECO DECT (vom SW Update BL097)

- Mobilteil reduziert die Sendeleistung automatisch abhängig von der Distanz zur Basisstation
- Reduktion des Funksignals der Basisstation kann vom Nutzer manuell eingestellt werden
- Bis zu 60% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Siemens Netzteilen

Farbdisplay und beleuchtete Tastatur

- 6-zeiliges beleuchtetes und farbiges Grafikdisplay (128x128 Pixel, 4096 Farben)
- Anzeige Digitaluhr oder Screensaver (Auswahl aus 4 Bildern)
- Datum, Zeit, Ladezustand, Feldstärke und Name des Mobilteils werden angezeigt
- Gesprächsdaueranzeige
- Beleuchtete Tastatur

Freisprechen/Headset/Kopfhörer

- Erweitertes Freisprechen mit besserer Sprachqualität, Volumen einstellbar (in 5 Stufen)
- Verbindung Headset (Mono) durch 2,5mm Verbindungsbuchse (Headset nicht inklusive)
- Volumen der Kopfhörer einstellbar (3 Stufen)

Klingelton

- 15 Klingel melodien zur Auswahl
- 5 Lautstärkelevels + off + Crescendo
- Wählbarer interner Klingelton

Wählen

- Grössere Zifferneingabe
- Ausgehende Linie voreingestellt (VoIP/PSTN), überschreibbar durch langes Drücken der Auflegtaste
- Wählplan: bis zu 30 Wählregeln (Nummernanruf, Anfang Nummernanruf, Verbindungsart, PSTN, Nummer blockieren)
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung für bis zu 20 Nummern
- Schnellwahl mit Tasten 2-9, 0 (Kurzwahl)
- Automatische Vorwahleinstellung des Netzanbieters

Rufannahme

- Anzeige CLIP und CNIP (1) (2)
- Display und Freisprechtaste beleuchtet
- Klingelanimation auf dem Display
- VIP-Kennzeichnung für individuelle Anrufer

Verpasste Anrufe

- Beleuchtete MWI-Taste für die Anzeige neuer Nachrichten mit bequemem Zugang zur Nachrichtenliste
- Call Log oder Liste für verpasste Anrufe mit CLIP/CNIP Speicherung (ca. 30 Einträge, Basis erforderlich, Werkeinstellung) (1)
- Benachrichtigung über verpasste Anrufe per SMS an eine externe Nummer (1) (2)

Verzeichnis

- Verzeichnis mit bis zu 150 Nummern und Namen
- VIP-Einträge (eine spezifische Melodie kann jedem Eintrag zugeordnet werden)

SMS & E-Email (1) (2)

- Automatische SMS Registrierung
- Senden/Empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicherung von bis zu 30 SMS à 90 Zeichen
- Bis zu 4 personalisierte SMS-Inboxen (2)
- Einfacher Zugang zu SMS Dienstleistungen (Infokanäle) (2)
- Übermittlung von E-Mails per SMS (1) (2)
- Kopieren der Telefonnummern aus dem SMS ins Verzeichnis
- V-Card Support: Name und Nummer können übernommen werden

Zusätzliche Funktionen

- Wecker mit Schlummerfunktion
- Tastatursperre gegen unabsichtliche Nutzung
- Baby Alarm, Raumüberwachung
- Interner Name des Mobilteils editierbar
- Unterstützung von Netzanbieterfunktionen über das Menü (1) (2)

Funktionen mit mehr als 1 Mobilteil (Intercom)

- 2 VoIP und 1 PSTN Anruf gleichzeitig möglich (1 interner Anruf oder AM Zugang gleichzeitig)
- Interner Sammelruf
- Übergabe von externen Anrufen an ein anderes Mobilteil mit Rückfrage/Rückruf
- VoIP resp. PSTN 3-er Konferenzen (1 externer/2 interne Teilnehmer)
- Übermittlung des Verzeichnisses zwischen den Mobilteilen (Station erforderlich)

IP Net Funktionen

- Mehrfachlinie mit bis zu 6 SIP Konten
 - Bis zu 6 SIP Konten von verschiedenen Anbietern konfigurierbar
 - Konten können Mobilteilen zugeordnet werden (Senden/Empfangen der spezifischen Adresse)
- Ethernet IEEE 802.3
- VoIP Support (eingebettet in SIP VoIP, G711, G722 auf der Basisstation, G726, G729AB)
- Einfache Auswahl der Netzanbieterprofile vom HS
- Systemkonfiguration über WEB Server
- Konfiguration der Netzanbieterprofil über WEB Server
- Firmware Update direkt über das Mobilteil, ohne Datenhandhabung
- Servicequalität*: ToS, Diffserv (abhängig von Land, Netzwerk, Anbieter)
- DHCP Client
- Operation hinter Router mit LAN Verbindung
- Zusätzliche VoIP Dienste (Geräteabhängig): Konferenz, Halten/Umschalten, Rufweiterleitung
- Online Telefonbuch (mit SW Update Mai 2008) (1):
- Informationsdienste als Bildschirmschoner (z. Bsp. Wetter, RSS Feeds) (3)

E-Mail Benachrichtigung/Betreff/Titel

- Direkter Zugang zu POP3 Konten ohne PC
- E-Mail Inhalte lesen auf PC
- Neue E-Mails werden durch beleuchtete MWI-Taste angezeigt mit einfachem Zugang zur Nachrichtenliste: Informationen über den Absender, Zeit und Datum, Betreff

Instant messaging

- Messenger client, basierend auf XMPP Protokoll
 - Verbindet die bekannten Messaging Dienste (MSN, Yahoo, ICQ, AOL...) über den Jabber Server mit dem entsprechenden Transportservice
- Buddy Liste mit Statusanzeige:
 - Bis zu 20 Buddies
 - Visuelle Anzeige des Status: Online, Anderes, Offline
 - Eigener Status einstellbar
- Senden und Empfangen von Instant Messages
- Beleuchtete MWI-Taste zur Anzeige neuer Nachrichten
- Buddies anrufen

Integrierter Anrufbeantworter (C475 IP)

- Digitale Aufzeichnung von Sprachnachrichten mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt, 4 Ziffern)
- Nutzerführung durch Sprachaufforderungen über das Mobilteil
- Voreingestellte Ansagen (Plug & Play)
- 1 individuelle Ansage
- 1 Hinweistext (170 Sek.), aufnehmbar durch Benutzer
- Sprachaufforderungen in der landesspezifischen Sprache (Werkeinstellungen pro Länderversion)
- Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Ansage und Beratungsnachricht
- Anzeige neuer Nachrichten auf dem Mobilteil
- Direktaufnahme eines Anrufs
- Rufanzeige auf Mobilteil
- Datum- und Zeitansage
- Aufnahmezeit wählbar: unbeschränkt, 60, 120, 180 Sekunden
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, 30 Sekunden
- Aufnahmen unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

(1) Länder-/Kundenspezifisch

(2) Netzanbieterabhängig

(3) Registrierung notwendig, Netzanbieter/Versorger bewahrt sich das Recht auf Veränderungen

Technische Daten Mobilteil

- Standby Zeit: bis zu 300 Stunden
- Gesprächsdauer: bis zu 12 Stunden
- Batterie: 2 x NiMH (AAA)
- Reichweite Innen: bis zu 50 m
- Reichweite Aussen: bis zu 300 m
- Abmessungen: Länge 28 mm
Breite 48 mm
Höhe 146 mm

Basisstation

- Energiezufuhr: 230 V Plug-in Netzteil
- Paging Key vorne an der Basisstation
- Verbindung von bis zu 6 Mobilteilen
- Abmessungen: 157x107x46 mm

Verpackungsinhalt

- 1 Mobilteil
- 1 Ladegerät für das Mobilteil
- 1 Gürtelschnalle
- 1 autonome Basisstation (IP + PSTN)
- 2 AAA Batterien
- 2 Netzteileneinheiten (Basis + Mobilteil Ladegerät)
- 1 Telefonkabel
- 1 Ethernetkabel
- 1 Bedienungsanleitung

C470IP

Art.-Nr: S30852-H1916-F101
EAN: 4025515 842804

C475IP

Art.-Nr: S30852-H1917-F101
EAN: 4025515 842873