

FRITZ!Box Fon WLAN 7270




L'installation de la Fritz!Box pour téléphone ISDN

Branchement d'un poste ISDN sur le port S0...




... ou de plusieurs téléphones ISDN sur le port S0



La Fritz!Box accepte 6 téléphones ISDN sur le Bus S0 grâce à un adaptateur* Bus S, et uniquement 2 communications simultanées entre ISDN et analogique.

Schéma des branchements possibles de la Fritz!Box



**L'adaptateur BUS S n'est pas fourni avec la Fritz!Box, veuillez nous contacter pour plus d'informations.*

Configuration paramètres standard de la Fritz!Box

Connectez-vous à l'interface de la Fritz!Box, en entrant '192.168.178.1' dans votre navigateur Internet. Vous arrivez dans l'interface de la Fritz!Box.


Langues disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien



Choix du type de lignes :

- Annexe A
 - o Analogique
- Annexe B
 - o ISDN



Pour toute connexion « dégroupée », l'annexe choisie sera « annexe A ».

Après modifications de ces paramètres, la Fritz!Box rebootera.



Configuration des paramètres Internet (PPPoE)

Connectez-vous à l'interface de la Fritz!Box, en entrant '192.168.178.1' dans votre navigateur Internet. Vous arrivez dans l'interface de la Fritz!Box.

Pour toute configuration avancée, cliquez sur « **Advanced Settings** » et le menu va s'ouvrir.



Pour la configuration du Radius, cliquez sur « **Internet** » ensuite sur « **Account Information** ».

Sélectionnez l'option « **Use one Internet Connection for all computers (router)** » sous « **Operating Mode** » et « **Account Information Required (PPPoE/PPPoA connection)** » sous « **Account Information** ».

Entrez le « **Username** » et « **Password** » sous « **Connection Settings** ». Ne pas oublier de contrôler que toutes les coches, notées en rouges, soient bien sélectionnées.



Fritz!Box

Start Menu

Settings






- Wizards
- Advanced Settings
 - Internet
 - Account Information
 - DSL Information
 - Telephony
 - USB Devices
 - WLAN
 - DECT
 - System
 - Programs

Operating Mode

- ☒ Use one Internet connection for all computers (router)
All connected network devices share one connection to the Internet
- ☐ Use FRITZ!Box as a DSL modem
Each connected computer establishes its own Internet connection using its own access software

Account Information

Specify whether account information such as a 'User name' and 'Password' is required for Internet access.

- ☒ Account information required (PPPoE/PPPoA connection)
- ☐ No account information required (in accordance with RFC 1483 / RFC 2684)

Connection Settings

User name	ls.fami.support@coppernet.ch
Password	••••••••
Password confirmation	••••••••

Clear Internet connection automatically

- ☐ Disconnect after seconds
- ☒ Maintain Internet connection permanently

☐ Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (PPPoE Passthrough)

Prioritization of the network devices requires data about the speed of your DSL line:

- ☒ Set the speeds of the DSL line automatically
- ☐ Set the speeds of the DSL line manually

Upstream

kBit/s

Downstream

kBit/s

DSL ATM Settings

Please note that manual settings are required only in special cases. Your DSL provider can tell you which values are required.

- ☒ Detect all ATM settings automatically
- ☐ Define ATM settings manually

VPI

VCI

Encapsulation

☒ PPPoE
☐ PPPoA/LLC
☐ PPPoA/VC-Mux

Apply


Cancel

Help

Configuration des comptes SIP (VoIP)

Pour que tout compte SIP fonctionne avec la Fritz!Box, le CODEC G711 doit être activé dans G2000, sinon seuls les appels sortants fonctionnent !

Pour créer un ou plusieurs comptes SIP, allez dans le menu de gauche sur « **Telephony** » puis sur « **Internet Telephony** » et cliquez sur « **New Internet Number** ».



Une nouvelle fenêtre s'affiche, remplissez les informations selon les paramètres de votre compte VoIP.

Internet number : numéro de téléphone VoIP

User name : numéro de téléphone VoIP


Password : mot de passe qui est inscrit sur la feuille de configuration fournie par VTX

Registrar : nom du serveur qui est noté sur la feuille de configuration



Répétez la démarche ci-dessus si vous possédez plusieurs comptes SIP. Cliquez sur « **Apply** » pour confirmer les modifications.

Voici à quoi devrait ressembler la page « Internet Telephony » après configuration. Dans notre exemple, nous avons 1 compte SIP configuré.



Attribution de/des numéro/s

Le menu « Telephony Devices » vous permet d'attribuer le bon numéro sur le bon port Fon de la Fritz!Box. Le « Fon S0 » va servir pour les téléphones ISDN. Cliquez sur la petite icône à droite des numéros VoIP disponibles !

Par défaut, la Fritz!Box attribue le premier numéro VoIP configuré au port « Fon 1 » et « Fon 2 ».



Ici le 032 566 79 35 sonnera sur le téléphone branché sur le port Fon 1 et aucun autre numéro additionnel « Additional Numbers » ne sera affecté.

Pour configurer votre numéro ISDN, il vous suffit d'indiquer le numéro principal comme ci-dessous :

Pour finir n'oubliez pas de configurer le téléphone ISDN avec numéro MSN qui correspond au numéro SIP. Pour toute insertion/modification du numéro MSN dans votre téléphone ISDN, veuillez vous référer au manuel d'instructions propre à votre téléphone ISDN.

Exemple pour le modèle Tiptel 190 ISDN :

- appuyer sur la « touche programme » ;
 - appuyer ensuite sur la touche MSN ;
 - introduire le numéro de téléphone MSN ;
- pour valider, appuyer à nouveau sur « touche programme ».***

Configuration du répondeur intégré à la Fritz!Box

Cette nouvelle Fritz!Box dispose d'un répondeur intégré pouvant être attribué à un numéro enregistré sur la Fritz!Box.

Cela peut être utile si le téléphone du client n'a pas de répondeur ou si le client n'a pas de Voicemail avec sa VoIP.

Vous pouvez attribuer 2 modes de répondeur au numéro :

- Greetings only (annonce seule) ;
- Recordings Voice (enregistrement vocal).

The screenshot shows the 'Advanced Settings' menu on the left, with 'Answering Machine' selected. The main panel is titled 'Use the tabs to select among the different answering machines.' and shows 'Answering Machine 1' as the active tab. Below this, it says 'To check the answering machine on location, dial **600.' and 'Select Numbers for the Answering Machine'. Two input fields are shown: the first contains '0325667936' and the second is empty. Below these is a section titled 'Settings Options for the Answering Machine' which includes a checked checkbox 'Enable answering machine', a dropdown for 'Operating mode' set to 'Greeting only', a dropdown for 'Greeting delay' set to '20 seconds', and a dropdown for 'Recording length' set to '120 seconds'. Below this section, it says 'If you would like to check your answering machine from another telephone line, you will need to define a PIN. The PIN must consist of exactly four numerals.' and shows two input fields for 'PIN' and 'PIN confirmation', both containing four dots. There is also a checkbox 'Send messages via e-mail' which is unchecked, and a text field 'Send to the e-mail address' containing 'support@vtx.ch'. At the bottom, there is a checkbox 'Recorded calls will be saved on the USB mass storage device' which is checked. At the very bottom of the panel are four buttons: 'Delete Answering Machine', 'Apply', 'Cancel', and 'Help'.

Pour accéder à la gestion de la boîte vocale, il suffit de faire le **600