

ATA FAX VOIP Cisco SPA112 – Quick Start User Guide

▷ INHALT DES PACKS CISCO SPA112



2



3




4

1. Cisco SPA112-Adapter mit 2 Ports
2. RJ45-Kabel
3. Netzteil Cisco SPA112
4. Konfigurationsblatt

➤ INSTALLATION DES CISCO SPA112

Sie brauchen Ihren Cisco SPA112 nicht besonders zu konfigurieren ; er wurde für Sie bereits vorkonfiguriert !

Sie müssen ihn lediglich einerseits ans Stromnetz und andererseits an Ihr Modem anschliessen.
Das Konfigurationsblatt wird Ihnen nur zu Referenzzwecken mitgeliefert.



Hier die 4 auszuführenden Schritte, um Ihr Gerät korrekt anzuschliessen :

- Schritt 1 Verbinden Sie Ihren Cisco SPA112 (blauer «Internet»-Port) mittels des RJ45-Kabels mit Ihrem Modem (gelber «LAN»-Port).
- Schritt 2 Schliessen Sie Ihren Cisco SPA112 ans Stromnetz an und überlassen nun das Gerät während etwa 10 Minuten sich selbst zur Endkonfiguration (bis die Diode «Phone 1» dauernd leuchtet).
- Schritt 3 Schliessen Sie Ihr Faxgerät oder Ihren Drucker vom Leitungs-Port mittels eines RJ11-Kabels an Ihren Cisco SPA112 (Port «Phone 1») an.
- Schritt 4 Dieser Schritt ist fakultativ - er betrifft Sie, falls Sie über einen multifunktionellen Drucker verfügen : Schliessen Sie Ihr Telefon an die Telefonbuchse Ihres Faxgeräts/Druckers an.