

ATA FAX VOIP Cisco SPA112 -- Quick Start User guide

➤ CONTENU DU PACK CISCO SPA112



2



3



4

1. Adaptateur Cisco SPA112 à deux ports
2. Câble RJ45
3. Alimentation Cisco SPA112
4. Feuille de configuration

➤ INSTALLATION DU CISCO SPA112

Il n'y a pas de configuration particulière à faire sur votre appareil Cisco SPA112, il a été préconfiguré pour vous !

Vous devez uniquement effectuer le branchement sur secteur d'une part et à votre modem d'autre part.
La feuille de configuration vous est fournie pour référence.



Voici les 4 étapes à réaliser pour brancher votre appareil correctement :

- Etape 1 Raccordez votre Cisco SPA112 (port « Internet » bleu) à votre modem (port « LAN » de couleur jaune) grâce au câble RJ45 fourni.

- Etape 2 Branchez votre Cisco SPA112 au secteur, puis laissez l'appareil s'auto configurer pendant une dizaine de minutes environ (jusqu'à ce que la Diode « Phone 1 » reste allumée)

- Etape 3 Raccordez votre fax/imprimante (port Ligne) à votre SPA112 (port « Phone 1 ») grâce à un câble RJ11.

- Etape 4 Cette étape est optionnelle, elle vous concerne si vous disposez d'une imprimante multifonction : branchez votre téléphone sur le port téléphonique de votre fax/imprimante.